



## Valvola a sfera Ghisa

 <p>Pneumatic DA <b>D216BN1/4</b></p>	 <p>Electric <b>E216BN1/4</b></p>	 <p>Hand lever <b>H216BN1/4</b></p>	 <p>Valve only <b>V216BN1/4</b></p>
Attuate pneumaticamente	Attuate elettricamente	Manuale	Senza leva

<p>Valvola a sfera a 2 pezzi SPLIT-BODY</p> <p>Interfaccia: ISO5211-DIN 3337</p> <p>Attacchi: Flange DIN EN 1092-1-2003</p> <p>Lunghezza: EN558-1 linea 27</p> <p>Passaggio: Totale</p> <p>Corpo: Ghisa sferoidale GGG40</p> <p>Sfera: Ottone o acciaio inossidabile AISI316</p> <p>Misure: DN15 a DN250</p> <p>Guarnizioni: PTFE, NBR (Viton su richiesta)</p> <p>Temperatura: -10°C a +100°C (+150°C Viton)</p>	<p>Flanged ball valve 2-pieces SPLIT-BODY</p> <p>Interface: ISO5211-DIN 3337</p> <p>Connection: Flange DIN EN 1092-1-2003</p> <p>Length: EN558-1 Row 27</p> <p>Bore: Full</p> <p>Corpo: Cast iron GGG40</p> <p>Ball: Brass or stainless steel AISI316</p> <p>Sizes: DN15 to DN250</p> <p>Seals: PTFE, NBR (Viton on request)</p> <p>Temperature: -10°C to +100°C (+150°C Viton)</p>
---	---

### ***Rometec srl***

Via Alessandro Minuziano, 87 - 89

00128 – Roma

Mail: [tec@rometec.it](mailto:tec@rometec.it)

Tel 06-5061635 / Fax 06-5061542

