Prodotti e soluzioni per i vostri progetti

POMPE DI CALIBRAZIONE

HPP-VAC

HPP-100

HPP-600

HPP-10K

La pompe manuali della serie HPP forniscono in modo ottimale pressione e vuoto per verificare la taratura di manometri, interruttori, trasmettitori e registratori. Le impugnature sagomate e imbottite offrono un comfort aggiuntivo, impedendo al contempo alla pompa di scivolare. La valvola di ritegno sovradimensionata garantisce un funzionamento fluido su tutto il campo di uscita. I doppi O-ring presenti su tutti i pistoni assicurano l'assenza totale di perdite.

A seconda delle vostre esigenze abbiamo i seguenti modelli:

- **HPP-VAC**: crea solo vuoto fino a -950 mbar. Connessioni 1/8"NPT-F
- **HPP-100**: crea solo pressione fino a 6.9 bar (100 psi). Connessioni 1/8"NPT-F
- **HPP-600**: crea vuoto e pressione -0.95/+41 bar (600 psi). Connessioni 1/4"BSP in alto 1/8"BSP laterale, adattatori a NPT inclusi.
- **HPP-10K**: crea solo pressione fino a 690 bar (10'000 psi),ha bisogno di essere riempito a liquido. Connessioni 3/8"BSP in alto e 1/4"BSP di lato, adattatori a NPT inclusi.

Oltre la pompa si può comprare tutto il KIT con flessibile e valigia, o solo alcuni accessori a parte:

HPP-100-KIT	Pompa HPP-100+Valigia+flessibile+Manometro DN63
HPP-VAC-KIT	Pompa HPP-VAC+Valigia+flessibile+Manometro DN63
HPP-600-KIT	Pompa HPP-600+Valigia+flessibile
HPP-10K-KIT	Pompa HPP-10k+Valigia+flessibile+bottiglia di liquido
HPP-HOSE	Flessibile per HPP-VAC o HPP-100, 60cm
HPP-600-HOSE	Flessibile per HPP-600, 60cm
HPP-10K-HOSE	Flessibile per HPP-10k, 90cm
HPP-10K-FW	Filtro di ricambio per HPP-10K