

## FLUSSOMETRI DK32



**CONNESSIONI VERTICALI**



**CONNESSIONI POSTERIORI  
CON VALVOLA**

I flussometri DK32 sono adatti a liquidi e a gas, resistono fino a 25 bar e possono lavorare con fluidi da -80°C a +150°C. Sono resistenti agli agenti atmosferici con protezione IP67 e tipicamente hanno le connessioni filettate 1/4". Tutti i modelli possono essere richiesti con uno o due allarmi. Il corpo può essere realizzato in 304 SS oppure 316 SS.

Le versioni con allarme elettrico sono Explosio-proof Ex-ia IIC T1-T6.

Taglia	Acqua (L/h)	Aria (L/h)	Caduta di pressione (kPa)
K01	-	10-50	3.1
K02	0.3-3	10-100	6.6
K03	0.5-5	15-150	2.9
K04	1-10	40-400	3.7
K05	2.5-25	80-800	5.5
K06	4-40	125-1250	6.5
K07	6-60	200-2000	13
K08	8-80	250-2500	20
K09	10-100	340-3400	35

### Specifiche:

- Accuratezza: 4%
- Pressione massima: 25 bar
- Temperatura fluido: -80/+150°C
- Temperatura ambiente: -25/+65°C
- Allarmi: n. 0/1/2, grado Ex-ia IIC T1-T6
- Custodia: IP67

### Codice:

DK32				
	H			Orizzontale con valvola
	V			Verticale
		4S		304 SS
		6S		316 SS
			0	Senza allarmi
			1	1 allarme
			2	2 allarmi
			10/50L/h acqua	Scala